



















		D1	D2	D3	D3a	D4					
		drzwi wewnętrzne oddzielenia pożarowego do piwnicy Ei60	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych	drzwi wewnętrzne oddzielenia pożarowego Ei30					
wymiary w świetle murów [cm]		92×206	92×206	92×206	92×206	123×206					
SCHEMAT											
											
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	H	200	200	200	200	200					
	S	80	80	80	80	113					
przymykanie		L	P	L	P	L	P				
parter		1	-	-	-	-	-				
1. piętro		-	-	-	1	1	-	-			
poddasze		-	-	1	1	-	1	-			
razem:		1		3		3		1		1	
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none">• drzwi techniczne pełne stalowe o odporności ogniowej Ei60• drzwi jednoskrzydłowe,• ościeżnice stalowe,• wyposażone w zamek patentowy		<ul style="list-style-type: none">• drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,• ościeżnice systemowe,• wyglądem dopasowane do drzwi istniejących,• wyposażone w zamek patentowy		<ul style="list-style-type: none">• prześwit pod drzwiami lub kratka wentylacyjna o sumarycznej pow. przekroju nie mniejszej niż 0.022m²• wyglądem dopasowane do drzwi istniejących,• wyposażone w zamek patentowy		<ul style="list-style-type: none">• prześwit pod drzwiami lub kratka wentylacyjna o sumarycznej pow. przekroju nie mniejszej niż 0.022m²• wyglądem dopasowane do drzwi istniejących,• wyposażone w zamek łazienkowy		<ul style="list-style-type: none">• drzwi techniczne pełne stalowe o odporności ogniowej Ei30• drzwi jednoskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej (dopasowanej do drzwi istniejących),• ościeżnice stalowe,• wyposażone w zamek patentowy	

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED ZAMÓWNIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO DRZWI, KTÓRE NALEŻY DOPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE

SYMBOL		O1	O2	O3	O4
wymiary w świetle murów [cm]		125x196/183	54x118	40x60	90x140/130
SCHEMAT		U _{max} =1,1W/m²K 	U _{max} =1,3W/m²K 	U _{max} =1,1W/m²K 	U _{max} =1,1W/m²K 
		okno dopasowane do okien istniejących	okno dachowe	okna na poddaszu do wymiany	okna na poddaszu do wymiany
					
		ilość	piętro	1	1
			poddasze	-	-

UWAGA:

- WSZYSTKIE OKNA Z NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWANYM
- OKNA W ZESTAWIENIU POKAZANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ
- OKNA DACHOWE LOKALIZOWAĆ MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI KROKWIAMI

UWAGA:

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED ZAMÓWNIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	marzec 2020	
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Maciej Woś upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW		
SPRAWDZAJĄCY architektura	mgr inż. arch. Grażyna Kulisiewicz upr.proj.w specj. arch. nr 176/98/UW		
OPRACOWANIE	dr inż. arch. Agnieszka Bernaś upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015		
MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 51-152 Wrocław, pl. M.J. Piłsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl			
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZGK W RATOWICACH		
ADRES INWESTYCJI	Ratowice, ul. Wrocławska 111, dz.nr 153/1, obręb: 0012 Ratowice, gmina Czernica, AM-1		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	skala 1:50	nr rysunku A11