



WÓJT GMINY CZERNICA

GPI.7012.94.2024.NK

Czernica, 07.10.2024r.

**Pani
Zdun Anita
ul. Wesola 1
55-003 Nadolice Wielkie
Działająca jako pełnomocnik
ZGK Czernica Sp. z o.o.
ul. Wroclawska 111
55-003 Ratowice**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji osadnikowej studni kanalizacyjnej w zakresie jej lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce nr 304 (ul. Działkowa) w miejscowości Kamieniec Wrocławski.

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Gminy Czernica w dniu 17.09.2024r. i został zarejestrowany pod numerem 21250.2024.P, **uzgadniam** lokalizacji osadnikowej studni kanalizacyjnej w zakresie jej lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej położonej na działce nr 304 (ul. Działkowa) w miejscowości Kamieniec Wrocławski, *na następujących warunkach:*

1. Budowę osadnikowej studni kanalizacji w m. Kamieniec Wrocławski należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
2. Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych należy naprawić w następującej technologii:
 - a) jezdnię uszkodzoną podczas wykonywania prac związanych z umieszczeniem studni naprawić w następujący sposób:
 - podbudowę odbudować z użyciem kruszywa granitowego łamanego frakcji 0-31,5mm, o grubości min. 20cm po zagęszczeniu, ułożonego na warstwie stabilizacji cementowej dowiezionej o wytrzymałości 2,5-5MPa i grubości min. 15 cm, łącznie z wymianą gruntu w wykopie i szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych zakładek po 15 cm dla każdej z warstw;
 - warstwę wyrównawczo-profilującą na odtworzonej podbudowie z betonu asfaltowego AC-16W grubości min. 5 cm przyjmując obustronne zakładki po 15 cm dla każdej z warstw;
 - warstwę ścierną z betonu asfaltowego AC-11S grubości min. 5cm odbudować na całej szerokości jezdni.
3. Do wykonania robót naprawczych należy używać materiałów nowych.
4. Po zakończeniu robót budowlanych w miejscach wykopów w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia – $I_s = 1,0$.
5. Po zakończeniu robót należy przedstawić wyniki badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia gruntu wg normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagane współczynniki zagęszczenia gruntu po robotach rozkopowych.
6. Dla robót budowlanych należy uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu/projekt zabezpieczenia robót dokonane przez właściwy organ zarządzający ruchem.
7. **W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić utrzymanie czystości na terenie pasa drogowego.**
8. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
9. Inwestor jest zobowiązany do usunięcia odcisków pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.



WÓJT GMINY CZERNICA

10. Jeżeli budowa, przebudowa, lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia lub obiektu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia lub obiektu.
11. **Niniejsze uzgodnienie obowiązuje przez okres dwóch lat od jego wydania i wygasa po ich upływie.**
12. Niedopełnienie warunków określonych w niniejszym uzgodnieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygaśnięcia.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych od Starosty Powiatu Wrocławskiego, z wyjątkiem robót prowadzonych zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.)
 - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia,
2. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych.
3. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. O wydanie decyzji/ zezwolenia należy wystąpić do Zarządcy drogi tj. Wójta Gminy Czernica załączając stosowne dokumenty oraz projekt **organizacji ruchu (zabezpieczenia robót)** podając **termin wykonywania robót**.
4. Za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych pobiera się opłatę.
5. Roboty ziemne nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Prace należy wykonywać według normy PN-S-02205:1998 *Drogi samochodowe. Roboty ziemne*.
6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektów i urządzeń obcych należy do ich posiadaczy. Wójt Gminy Czernica informuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza za niedopełnienie tych obowiązków spoczywa wyłącznie na właścicielu lub posiadaczu urządzenia.
7. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z budową urządzeń będących przedmiotem uzgodnienia, w myśl ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).

Z up. WÓJTA
Zastępca Kierownika Referatu
Gospodarki Przeszyczej i Inwestycji
Robert Makiela

Załącznik:

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Sprawę prowadzi:

Natalia Kuźmińska, specjalista ds. infrastruktury drogowej, tel.502-735-453